HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号： ZYTHB2025-[illegible]

检 测 类 别：[illegible]

[illegible]

[illegible]

测

检 测 地 址：汝阳县西西环路与金桥路交汇处西南角

检 测 类 别：固体废物

声　　明

一、本报告未加盖“河南省[illegible]院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省[illegible]院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

[illegible]

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之[illegible]

检 测 报 告

[illegible]月9日

委托编号	ZYTHJ20250200	检测依据	详见检测分析方法
检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	2次/天，检测1天

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行[illegible]

[illegible]

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	[illegible]及编号（含年号）	[illegible]号及编号	[illegible]
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	[illegible]平 YP5002 [illegible]	0.2%

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号	样品状态
炉渣池	[illegible]2502000[illegible]	[illegible]

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
炉渣池	热灼减率	1.6		%
		1.7	5	%

[illegible] GB 18485-2014 的表1 [illegible]

检　　测　　报　　告

[illegible]